

### Arbeitsschutzhelme

**Ausführung:** Nach **EN 397** • Gerade Helmschale aus Polyethylen • **Verstärkte Helmschale** an allen kritischen Punkten • **6-Punkt-Aufhängung** aus Vollkunststoff • Praktischer **Ratschenschnellverschluss** zur schnelleren Kopfanpassung • **Zulassung als Kältehelm** 1. Klasse bis -30° C • Großzügige **Belüftungslöcher** an beiden Seiten • Mit umlaufender **Regenrinne**

**Anwendung:** Einsatzbereich am Bau und in Industrie/Handwerk

Art.-Nr.	Farbe	Gewicht g	VE
S 903 201	weiß	ca. 285	1
S 903 202	blau	ca. 285	1
S 903 203	rot	ca. 285	1
S 903 204	gelb	ca. 285	1

### Kapsel-Gehörschutz

**Ausführung:** Geprüft nach **EN 352** mit CE-Kennzeichnung • Kapsel-Gehörschutz mit gutem Tragekomfort • Mit verstellbarem Kunststoffbügel • Leichter und komfortabler Gehörschutz mit breiten und weichen Ohrpolstern

**Anwendung:** Für den Einsatz in allen Lärmsituationen ohne große Pegelspitzen • Für gelegentlich notwendiges Tragen geeignet

Art.-Nr.	Gewicht g	Dämm-Mittelwert dB(A)	VE
S 903 130	ca. 160	23	1

### Bügelgehörschutz 3M™ Modell 1310

**Ausführung:** Nach **EN 352**, mit **CE-Kennzeichnung** • Extrem elastischer Bügel für konstant niedrigen Anpressdruck • Effektive Schalldämmung für guten Schutz • Weiche Stöpsel, die nicht ins Ohr eindringen, für höchsten Komfort • Geringes Gewicht

Art.-Nr.	Ausführung	Dämm-Mittelwert dB(A)	VE
S 903 310	Bügel-Gehörschutz	92 - 106 (SNR 26dB)	1
S 903 311	Ersatzstöpsel (Paar)	92 - 106 (SNR 26dB)	1

### Gehörschutz-Stöpsel "Modell 303"

**Ausführung:** • Geprüft nach **EN 352-2** • Konisch geformte, komfortable Schaumstoffstöpsel aus Polyurethan • Passend für normale bis weite Gehörgänge - in zwei Größen lieferbar

3M



Bilsom

S 903 020



S 903 007



Art.-Nr.	Ausführung	Dämm-Mittelwert dB(A)	VE
S 903 008	Taschenpackung à 10 Stück, Gr. S	39,1/36,0 (500/1000 Hz)	1
S 903 007	Taschenpackung à 10 Stück, Gr. L	39,1/36,0 (500/1000 Hz)	1
S 903 020	Handdispenser à 100 Paar, Gr. S	39,1/36,0 (500/1000 Hz)	1
S 903 067	Handdispenser à 100 Paar, Gr. L	39,1/36,0 (500/1000 Hz)	1