

UV-Hautschutzcreme

Ausführung: Hautschutzcreme mit breitem UV-Schutzspektrum (UV-A-, UV-B- und UV-C-Schutz) - **Lichtschutzfaktor 30** • Leichte Öl-in-Wasser-Formulierung mit geringem Fettanteil • **Wasserfest** • **Silikon-** und **konservierungsmittelfrei**

Anwendung: Zum Schutz bei intensiver Sonnenbestrahlung im Freien und bei Tätigkeiten mit hohen UV-Strahlungen (A,B,C), z.B. beim Elektro- und Lichtbogenschweißen. Zur Vermeidung von direkten Hautschäden (Erythemen) und Langzeitschäden (vorzeitige Hautalterung, Hautkrebs)

| Art.-Nr. | Inhalt ml | VE |
|-----------|--------------|----|
| S 903 600 | 100 | 1 |



Handwaschpaste

Ausführung: Handwaschpaste mit hautschonendem Natur-Reibemittel und Hautschutzstoff • "Ph-Wert" **hautneutral** • Seifen- und lösungsmittelfrei

Anwendung: Für besonders starke Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis

| Art.-Nr. | Inhalt kg | Ausführung | VE |
|-----------|--------------|------------|----|
| S 903 500 | 8 | Eimer | 1 |



Arbeitsplatzmatten für Schweißarbeitsplätze

Material:

- Kombination aus rutschfestem Gummi und dämpfendem Schaumvinyl
- Hoher Stehkomfort - schützt vor frühzeitigen Ermüdungserscheinungen bei stehender Arbeit
- Zum Schutz des Fußbodens vor herunterfallenden Werkzeugen
- Große Haltbarkeit im Kontakt mit Schweißfunken und zahlreichen industriellen Chemikalien
- Mattenhöhe 12,7 mm
- Gewicht: 5,8 kg/m²
- Farbe: schwarz
- Max. Rollenlänge 22,8 m - **Mindestbestellmenge 1,5 m**
- Verwendung als Bodenbelag für Arbeitsplätze in rauen, trockenen Umgebungen

Info:

Der Zuschnitt wird immer mit 4 abgeschrägten Kanten für stolperfreien Zugang geliefert!

| Art.-Nr. | Rollenlänge m | Breite mm | VE |
|-----------|------------------|--------------|----|
| S 912 500 | 22,8 | 600 | 1 |
| S 912 501 | 22,8 | 910 | 1 |
| S 912 502 | 22,8 | 1220 | 1 |



Gewebe-Schweißerschutzvorhänge

Ausführung: Gewebe JT 650 G1, JT 600 HT, JT 900 HT und JT 1200 HT getestet **nach DIN 4102-1**

- Optional können die Vorhänge an einer, zwei, drei oder allen vier Seiten mit Ösen im Abstand nach Wunsch (Standard = 30 cm) gefertigt werden
- Einzelne Qualitäten mit SEE-BG und U.S. Coast Guard Zulassungen

Fertigung nach Maß: Bitte bei Bestellung die gewünschte Größe und Ausführung angeben!

Anwendung: Für Schweißkabinen, Raumabtrennungen oder Schutzschilde

| Art.-Nr. | Material | Gewicht g/m ² | Temperaturbeständig bis °C | VE |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----|
| S 706 100 | BW-Segeltuch | 450 | ca. 200 | 1 |
| S 706 110 | JT 650 G1 | 650 | ca. 600 | 1 |
| S 706 120 | JT 600 HT | 1075 | ca. 850 | 1 |
| S 706 130 | JT 900 HT | 1000 | ca. 1150 | 1 |
| S 706 140 | JT 1200 HT | 1250 | ca. 1300 | 1 |
| S 706 150 | Öse, ca. Ø 17 mm (Stück) | | | 1 |
| S 706 151 | Metallring, Ø ca. 40 mm (Stück) | | | 1 |

