




Rohr-Schweißer-Gripzange

Ausführung: Zangenbacken aus hochwertigem **Temperguss** • Zangenkörper aus Stahlblech
 • Oberfläche vernickelt • Verstellbarer Spannungsbereich • Spannen über Kniehebel und Lösen mittels **Schnell-Lösehebel**
Anwendung: Zum Halten und Anpassen von Rohren durch Dreipunktauflage



Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE
S 319 305	280	12-70	1



Magnetpolklemmen

Ausführung: Runde Ausführung • Starke permanent-magnetische Haftkraft
Anwendung: Zum Anschluss an Massekabel

Art.-Nr.	Stromstärke A	Größe	VE
S 319 250	bis 250	1	1
S 319 500	bis 500	2	1



Elektrodenhalter "Standard"

Ausführung: Komplett isoliert • Mit schwarzen Isolierschalen und schwarzem Handrohr
 • Messingunterteil und Hebel aus Messingguss • Kabelschuhanschluss

Art.-Nr.	Stromstärke A	Ausführung	VE
S 319 200	200	Elektrodenhalter	1
S 319 400	400	Elektrodenhalter	1
S 319 600	600	Elektrodenhalter	1
S 319 202	200	Isolierschale	1
S 319 402	400	Isolierschale	1
S 319 602	600	Isolierschale	1



Elektrodenhalter

Ausführung: Komplett isoliert • Mit schwarzem Handrohr • Kabelschuhanschluss

Art.-Nr.	Stromstärke A	Ausführung	VE
S 319 203	200	Parva	1
S 319 003	300	Urania 4	1
S 319 204	200	Isolierschale für Parva	1
S 319 004	300	Isolierkopf für Urania 4	1