



Zubehör für "autodark®"-Schweißerschutzhelme

Ausführung: Passendes und sinnvolles Zubehör für autodark®-Schweißerschutzhelme

S 904691 + S 904692: Aus atmungsaktivem, weichem und feuerfestem Material • Mit Klettverschlüssen für guten Sitz

S 904693 + S 904694: Aus feuerfestem Leder • Mit Klettverschlüssen für einfache und schnelle Montage am Schutzschild

S 904695 + S 904696: Für angenehmen Halt und optimale Aufnahme von Feuchtigkeit

Anwendung:

S 904683 - S904685 + S 904690: Zum Schutz der Optik vor Schweißspritzern, Funken, Schmutz und Kratzern. DIN 1 + DIN 2-Schutzscheiben zur zusätzlichen Erhöhung der Schutzstufen

S 904691 + S 904692: Zum Schutz des Kopfes vor Kälte, Funken und Schweißspritzern

Art.-Nr.	Ausführung	VE
S 904 683	Innere Vorsatzscheibe DIN 0, Größe 107 x 51 x 1 mm, VE a 10 Stück	1
S 904 684	Innere Vorsatzscheibe DIN 1, Größe 107 x 51 x 1 mm, VE a 10 Stück	1
S 904 685	Innere Vorsatzscheibe DIN 2, Größe 107 x 51 x 1 mm, VE a 10 Stück	1
S 904 690	Äußere Vorsatzscheibe DIN 0, Größe 110 x 90 x 1 mm, VE a 10 Stück	1
S 904 686	Ersatzkassette für autodark® 550, DIN 11	1
S 904 687	Ersatzkassette für autodark® 650, DIN 9-13	1
S 904 688	Ersatzkassette für autodark® 750, DIN 9-13	1
S 904 691	Kopfhaube Typ A, Baumwolle	1
S 904 692	Kopfhaube Typ B - Baumwolle gefüttert	1
S 904 693	Halsschutz	1
S 904 694	Nackenschutz incl. Kopfhaube	1
S 904 695	Stirnband aus Microfaser-Beschichtung, 100% Polyester	1
S 904 696	Stirnband aus Baumwolle, gefüttert	1



Atemschutzsystem "autoflow XP®"

Ausführung: Tragbare, **batteriebetriebene** Belüftungseinheit in Verbindung mit dem Schweißerschutzhelm autodark® 750 (S 904750) • **Hoher Tragekomfort** bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht (ca.990 g) • Volumenstrom 150-210 l/min. • Hohe Standzeit der Batterie von 7-14 Std (abhängig vom Verschmutzungsgrad des Filters sowie der individuell eingestellten Luftmenge)

Lieferumfang: Gebläseeinheit, Ladegerät, Akku, Schweißerschutzhelm autodark® 750 inkl. Verbindungsschlauch, Tragegurt und System-Transportkoffer

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
S 904 850	Belüftungseinheit autoflow XP® mit Automatikschutzhelm autodark® 750 DIN 9-13	1



Atemschutzsystem "freshflow®"

Ausführung: Tragbare, **druckluftgespeiste** Frischlufteinheit in Verbindung mit Schweißerschutzhelm autodark® 750 • **Hoher Tragekomfort** bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht (ca. 250 g) • Volumenstrom 160 l/min • Druckluftversorgung 3-10 bar

Lieferumfang: Frischlufteinheit mit Schweißerschutzhelm autodark® 750; inkl. Verbindungsschlauch, Tragegurt und Transportkoffer

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
S 904 860	Frischlufteinheit freshflow® mit Automatikschutzhelm autodark® 750 DIN 9-13	1