

## Schallschutzwände

**Ausführung:** Trennwandsystem aus System-Elementen beliebig kombinierbar • Stützen und Querstreben bestehen aus Profilstahl und sind mit **UV-Strahlen hemmender** Pulverbeschichtung versehen • Die Kassetten aus Lochblechen mit UV-Strahlen hemmender Pulverbeschichtung • Schallschutzmaterial aus biolöslicher Mineralwolle mit einem Kanzerogenitätsindex von 40 (Ki 40) - **gesundheitlich unbedenklich** (vgl. TRGS 905), sowie **nicht brennbar** nach **DIN 4102** • Zusätzliche Kaschierung der Mineralwollplatten mit schwarzem Glasfaservlies • Aus diesen Einzelkomponenten lassen sich mit geringem Aufwand stabile Schweißkabinen erstellen, an denen auch Absaugarme montiert werden können • Zusätzliche Haltemöglichkeiten für Vorhänge an den Stirnseiten • Kabinenhöhe 2100 mm • Bodenfreiheit 100 mm • Grundfläche der dargestellten Kabinen: 2000 x 2000 mm



Art.-Nr.	Position	Ausführung	VE
S 912 350	1	Stütze 1fach	1
S 912 351	2	Stütze 2fach 180°	1
S 912 352	3	Stütze 2fach 90°	1
S 912 362	4	Stütze 3fach	1
S 912 354	5	Stütze 4fach	1
S 912 348	6	Zwischenstrebe, unten, Länge 420 mm	1
S 912 355	7	Zwischenstrebe, unten, Länge 920 mm	1
S 912 349	8	Zwischenstrebe, Mitte, Länge 420 mm	1
S 912 356	9	Zwischenstrebe, Mitte, Stahl, Länge 920 mm	1
S 912 357	10	Abdeckprofil, Stahl, pulverbeschichtet	1
S 912 360	11	Schallschutzkassette 1000 x 1000 x 50 mm	1
S 912 361	12	Schallschutzkassette 1000 x 500 x 50 mm	1
S 912 359	13	Aufsatzkonsole für Absaug-/Teleskoparm	1
S 912 358	14	Haltewinkel, verzinkt	1

