

Oberflächenbearbeitung

Schleifvliesbänder für handgeführte Maschinen

Ausführung: Endlose, flexible Schleifvliesbänder • **Korundmaterial** in Kunstharzbindung, nicht zusetzend • Körnungen **A coarse** = grob (K 60/80), **A medium** = mittel (K 120/180) und **A very fine** = sehr fein (K 240/400) • Im Trocken- und Nassschliff einsetzbar
Anwendung: Zum Herstellen mattierter und seidenmatter Oberflächen auf Stahl und rostfreiem Stahl



Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE
S 780 422	6 x 520	A coarse	1	S 780 532	9 x 533	A coarse	1
S 780 423	6 x 520	A medium	1	S 780 533	9 x 533	A medium	1
S 780 425	6 x 520	A very fine	1	S 780 535	9 x 533	A very fine	1
S 780 442	12 x 520	A coarse	1	S 781 252	30 x 533	A coarse	1
S 780 443	12 x 520	A medium	1	S 781 253	30 x 533	A medium	1
S 780 445	12 x 520	A very fine	1	S 781 255	30 x 533	A very fine	1
S 780 722	6 x 610	A coarse	1	S 780 252	50 x 450	A coarse	1
S 780 723	6 x 610	A medium	1	S 780 253	50 x 450	A medium	1
S 780 725	6 x 610	A very fine	1	S 780 255	50 x 450	A very fine	1
S 780 742	13 x 610	A coarse	1	S 781 002	100 x 289	A coarse	1
S 780 743	13 x 610	A medium	1	S 781 003	100 x 289	A medium	1
S 780 745	13 x 610	A very fine	1	S 781 005	100 x 289	A very fine	1

Schleifbänder für stationäre Maschinen

Ausführung: Endlose Zirkonkorund-Schleifbänder aus schwerem, flexiblem Baumwollgewebe
• Dichte Kornstreuung mit Kunstharzbindung
Anwendung: Universal-Schleifband für die Bearbeitung von Stahl, Metall und Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE
S 759 404	75 x 2000	40	10
S 759 406	75 x 2000	60	10
S 759 408	75 x 2000	80	10
S 759 412	75 x 2000	120	10
S 759 704	150 x 2000	40	10
S 759 706	150 x 2000	60	10
S 759 708	150 x 2000	80	10
S 759 712	150 x 2000	120	10



Schleifvliesbänder für stationäre Maschinen

Ausführung: Endlose, flexible Schleifvliesbänder • Korundmaterial in Kunstharzbindung, nicht zusetzend • Körnungen **A coarse** = grob (K 60/80), **A medium** = mittel (K 120/180) und **A very fine** = sehr fein (K 240/400) • Im Trocken- und Nassschliff einsetzbar
Anwendung: Zum Herstellen mattierter und seidenmatter Oberflächen auf Stahl und rostfreiem Stahl

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE
S 785 442	75 x 2000	A coarse	1
S 785 443	75 x 2000	A medium	1
S 785 445	75 x 2000	A very fine	1
S 785 742	150 x 2000	A coarse	1
S 785 743	150 x 2000	A medium	1
S 785 745	150 x 2000	A very fine	1

