

GasiQ
Intelligent solutions for industry


Druckregler "OPTIMATOR®"

Ausführung: Mehrstufiger Hochleistungs-Druckregler mit **eingebauter Gassparvorrichtung** und **Durchflussmesser** • Extrem druckempfindliche 2. Stufe für eine drastische Verringerung des Gasstoßes bis zu 50% beim normalen Schweißen • Zwei-Stufen-Prinzip für eine sorgfältige Regulierung des Gasflusses; hält diesen auch bei nachträglich sinkendem Flaschendruck konstant.

Art.-Nr.	Ausführung	Flowmeter	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss Zoll	VE
S 133 500	Ar/mix	0-20l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1
S 133 501	Ar/mix	0-34l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1
S 133 502	Ar/H2	0-20l/min	W 21,8 x 1/14" L	G 3/8" L	1
S 133 503	Ar/mix 300 bar	0-20l/min	W 30 x 2	G 1/4"	1
S 133 504	Ar/mix 300 bar	0-34l/min	W 30 x 2	G 1/4"	1
S 133 505	Ar/mix mit Schloß	0-20l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1
S 133 506	Ar/mix mit Schloß	0-34l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1


GasiQ
Intelligent solutions for industry


Druckregler "OPTIMATOR II®"

Ausführung: Mehrstufiger Hochleistungs-Druckregler mit **eingebauter Gassparvorrichtung**, **Durchflussmesser** und **zusätzlicher Gasentnahme** • Extrem druckempfindliche 2. Stufe für eine drastische Verringerung des Gasstoßes bis zu 50% beim normalen Schweißen • Zwei-Stufen-Prinzip für eine sorgfältige Regulierung des Gasflusses; hält diesen auch bei nachträglich sinkendem Flaschendruck konstant.

Anwendung: Spezialregler für Arbeitsplätze, an denen man mit EINEM Gas schweißen und formieren will

Art.-Nr.	Ausführung	Flowmeter	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss Zoll	VE
S 133 510	Ar/mix	0-20l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1
S 133 511	Ar/mix	0-34l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1
S 133 512	Ar/H2	0-20l/min	W 21,8 x 1/14" L	G 3/8" L	1
S 133 513	Ar/mix 300 bar	0-20l/min	W 30 x 2	G 1/4"	1
S 133 514	Ar/mix 300 bar	0-34l/min	W 30 x 2	G 1/4"	1
S 133 515	Ar/mix mit Schloß	0-20l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1
S 133 516	Ar/mix mit Schloß	0-34l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1

GasiQ
Intelligent solutions for industry


Entnahmestellen-Regler "OPTIMATOR®"

Ausführung: Entnahmestellen-Druckregler mit **eingebauter Gassparvorrichtung** zur deutlichen Verringerung des Gasverbrauches und somit zur Senkung der Schweißkosten • Optionales Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Ausführung	Flowmeter	Flaschenanschluss	VE
S 133 520	Ar/mix - Standard	0-20l/min	G 3/8" - G 1/4"	1
S 133 521	Ar/mix - Standard	0-34l/min	G 3/8" - G 1/4"	1
S 133 522	Ar/H2 - Standard	0-20l/min	G 3/8" L - G 3/8" L	1
S 133 523	Ar/H2 - Standard	0-34l/min	G 3/8" L - G 3/8" L	1
S 133 524	Ar/mix - ohne Handrad	0-20l/min	G 3/8" - G 1/4"	1
S 133 525	Ar/mix - ohne Handrad	0-34l/min	G 3/8" - G 1/4"	1
S 133 526	Ar/mix - mit Schloß	0-20l/min	G 3/8" - G 1/4"	1
S 133 527	Ar/mix - mit Schloß	0-34l/min	G 3/8" - G 1/4"	1
S 133 530	Wandschiene (Befestigung), Länge = 200 mm			1
S 133 531	Absperrventil kpl. OX+AR (G 3/8")			1
S 133 532	Absperrventil kpl. AC/Propan (G 3/8" L)			1
S 133 533	Winkelstück für 1 Optimator® (G 3/8")			1
S 133 534	T-Stück für 2 Optimator® (G 3/8")			1
S 133 535	Flowmeter für Formiergas 20L (G3/8" - G 3/8" L)			1
S 133 536	Flowmeter für Formiergas 34L (G3/8" - G 3/8" L)			1
S 133 537	Adapter W 21,8 - G 3/8" (Flaschenanschluss auf Entnahme)			1