



* lt. Garantiebedingungen

Ausführung:

- Einfache Bedienung und hohe Schneidleistung
- Gefertigt nach **EN 60974-1**
- Brenner mit **HF-** und **Pilot-Arc Zündfunktion**
- Frontbedienpanel aus stoßfestem Fibernaterial mit Druckanzeigenmanometer
- LED-Kontrollanzeigen für Schneid-, Sicherheits- und Schutzfunktion
- Automatisch geregelte Luftnachströmzeit für die Brennerkühlung
- Robuster Griffbügel für eine hohe Mobilität der Anlage
- Geringer Strom- und Luftmengenverbrauch
- Kontrolleinrichtung für die Bogenparameter für optimale Schneidergebnisse
- **Lieferung komplett mit Plasmabrenner 6 m, Massekabel und Erstausrüstungssatz**
- Optional mit Fahrwagen und Kreisschneid-Set auf Anfrage lieferbar

Modell		Plasma Cut 61i	Plasma Cut 100i	Plasma Cut 150i
Brennertyp		P71 / 6m Länge	P71 / 6m Länge	P150 / 6m Länge
max. Schneiddicke Trennschnitt	mm	20	30	50
Schweißstrom bei 35 % ED	A	60	80	150
Schweißstrom bei 100 % ED	A	100	70	100
Anschlussspannung	V	400 3-ph	230/400 3-ph	230/400 3-ph
Sicherung, träge	A	10	25/16	50/40
Leistungsaufnahme	kVA	7	10,5/12,5	29,5/37,7
Isolationsklasse 180 °C		H	H	H
Schutzart		IP 23	IP 23	IP 23
Gewicht	kg	23	32	48
Abmessung L x B x H	mm	220 x 540 x 425	220 x 600 x 425	290 x 720 x 520
Artikelnummer		S 426 061	S 426 100	S 426 150
Preis				
Pg.				



SCHWEISSRING - Die Spezialisten für schweiß-technischen Arbeitsschutz am Arbeitsplatz

Nicht nur der Rauch, der beim Schweißen entsteht, ist gesundheitsgefährdend. Der Schweißer und seine Umgebung müssen vor Einflüssen wie UV/IR-Strahlung, Hitze, Funken und Schweißspritzern optimal geschützt werden.

Zu diesem Zweck bietet Ihr *SCHWEISSRING-Systemhaus* ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschutzartikeln. So schützen beispielsweise elektrooptische Schweißerschutzhelme den Schweißer und Schweißschutzhänge seine Kollegen vor gefährlichen Strahlen, Hitze und Funken.

Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem **SCHWEISS RING**-Fachberater