

## WIG-Wechselbrenner-System WS 18

**Ausführung:** Patentierte WIG-Wechselbrenner-System in **gasgekühlter** Ausführung • Einfache und schneller Austausch des Brennerkörpers ohne Werkzeug • Brennerkörper individuell für jede Schweißaufgabe auswählbar • Verschleißteile kompatibel zum internationalen Standard • Temperaturbeständige Silikonisolierung • Optimale Kühlung durch innovatives Kühlkammersystem • HC-Serie = High-Cool-Ausführung

**Kühlart:** flüssiggekühlt

**Bauart:** Große Baureihe (M 20 x 1,5 AG)

**Einschaltdauer:** 100%

**Hinweis:** Passende Verschleißteile zu den genannten Brennerkörpern finden Sie auf der Seite 2.10 (für U 24, U 25 + WS 27 auf Anfrage)



Art.-Nr.	Type	Belastung A	Ausführung	Länge ca. mm	Anschluss	VE
S 454 220	WS 18 HC	DC 400 / AC 280	45°	62	M 20 x 1,5AG	1
S 454 221	U 20 HC	DC 300 / AC 190	45°	57	M 20 x 1,5AG	1
S 454 222	U 20 HC-F	DC 270 / AC 220	90°, flexibel	102	M 20 x 1,5AG	1
S 454 223	U 24 F	DC 240 / AC 170	90°, flexibel	102	M 20 x 1,5AG	1
S 454 224	U 25 WF	DC 270 / AC 220	180°, flexibel	125	M 20 x 1,5AG	1
S 454 225	WS 27	DC 400 / AC 280	180°	50	M 20 x 1,5AG	1
S 454 226	WS 18	-	Brenneraufnahme	-	1/8" AG / M 20 x 1,5	1
S 454 250	ERGOTIC-Griffschale WS 26/18 und U-Serie, Einzeldruck					1
S 454 251	ERGOTIC-Griffschale WS 26/18 und U-Serie, Doppeldruck					1
S 454 255	WIG-Servicekoffer					1

## WIG-Wechselbrenner-System WS 20

**Ausführung:** Patentierte WIG-Wechselbrenner-System in **gasgekühlter** Ausführung • Einfache und schneller Austausch des Brennerkörpers ohne Werkzeug • Brennerkörper individuell für jede Schweißaufgabe auswählbar • Verschleißteile kompatibel zum internationalen Standard • Temperaturbeständige Silikonisolierung • Optimale Kühlung durch innovatives Kühlkammersystem • HC-Serie = High-Cool-Ausführung

**Kühlart:** flüssiggekühlt

**Bauart:** Kleine Baureihe (M 18 x 1,5 AG)

**Einschaltdauer:** 100%

**Hinweis:** Passende Verschleißteile zu den genannten Brennerkörpern finden Sie auf der Seite 2.11 (für WS 24 + WS 25 auf Anfrage)



Art.-Nr.	Type	Belastung A	Ausführung	Länge ca. mm	Anschluss	VE
S 454 230	WS 20 HC	DC 285 / AC 190	45°	57	M 18 x 1,5AG	1
S 454 231	WS 20 HC F	DC 270 / AC 190	90°, flexibel	102	M 18 x 1,5AG	1
S 454 232	WS 24 HC WF	DC 240 / AC 170	90°, flexibel	102	M 18 x 1,5AG	1
S 454 233	WS 25 WF	DC 270 / AC 190	180°, flexibel	125	M 18 x 1,5AG	1
S 454 234	WS 20	-	Brenneraufnahme	-	1/4" UNF AG / M 18 x 1,5	1
S 454 252	ERGOTIC-Griffschale WS 9/17/20/24, Einzeldruck					1
S 454 253	ERGOTIC-Griffschale WS 9/17/20/24, Doppeldruck					1
S 454 255	WIG-Servicekoffer					1