

optrel



### Schweißerschutzhelme OPTREL® e680

**Ausführung:** Elektro-optische Schweißerschutzhaube nach **DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R**, mit **CE-Kennzeichnung** • Verbesserte Filtertechnologie für klare und detailgetreue Sicht und optimierter Farbwahrnehmung • 33% größeres Sichtfeld • Mit **Empfindlichkeits-Einstellung** (Sensitivity-Schalter), **Schleifmodus** (Einstellung DIN 4) und **Sensorschieber** zur Eliminierung des Umgebungslichtes • Öffnungsverzögerung (von dunkel zu hell) einstellbar • Energieversorgung durch Solarzellen und zwei unterstützenden, austauschbaren Li-Batterien (3V)

**Schutzstufen:** DIN 4/5-9 und DIN 4/9-13

**Schaltzeit (hell/dunkel):** 0,175 ms

**Kassettengröße:** 90 x 110 x 7 mm

**Sichtfeld:** 50 x 100 mm

**Klassifizierung:** 1/1/1/2

**Gewicht:** 490 Gramm

**Weitere lieferbare Farben:** kupfer, schneeweiß

**Anwendung:** Für das Elektroden-, MIG/MAG-, Fülldraht-, Hochleistungs-, TIG-, Plasma- und Mikroplasmaschweißen, sowie zum Schleifen. **Nicht zum Gas- und Laserschweißen geeignet.**

Art.-Nr.	Farbe	VE
S 904 430	titan	1
S 904 431	dunkelblau	1
S 904 712	Äußere Schutzscheiben 240 x 100 mm, klar - Set a 5 Stück	1
S 940 720	Innere Schutzscheiben 55 x 107 mm, klar - Set a 5 Stück	1
S 940 722	Kopfband für OPTREL®-Schweißerschutzhauben	1



### Schweißer-Schirme

**Ausführung:** Schutzschirme mit robustem, stabilem Gestänge • Bespannung aus Baumwoll-Segeltuch, **oliv** • Wasserdruckbeständig und **fäulnis- und flammhemmend** imprägniert • Mit Erdspitze

Art.-Nr.	Ø cm	VE
S 905 950	250	1



### Schweißer-Arbeitszelt

**Ausführung:** Arbeitszelt aus **imprägniertem Baumwollgewebe** • Komplett mit Gestänge • Farbe **oliv**, mit rot-weißen **Reflexstreifen**

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) cm	VE
S 905 820	250 x 250 x 190 (Mittelhöhe)	1



### Schweißerkissen

**Ausführung:** Zum Schutz beim Knien auf heißem Metall • Isolation aus **nicht brennbarem Material** • Außenmaterial mechanisch belastbar, schiebefest

Art.-Nr.	Material	Abmessung (L x B x H) mm	VE
S 908 200	Spaltleder	400 x 400 x 40	1
S 908 300	500°C-Gewebe	400 x 400 x 40	1